



BCV型チェックバルブは異径ブッシングに“O”リングとスプリングを内蔵した一方弁でバキュームブレーカー、リリーフバルブとしても使用することができる。

■ 特長

- 小型で軽量、取付に方向性なし。
- “O”リング方式シールのため漏れ皆無。
- タンク等の充填に役立つ。

■ 仕様


- 本体材質: 真鍮・SUS316
- サイズ: Rc1/2 × R3/4・Rc3/4 × R1”・Rc1” × R1 1/4”・Rc1 1/4” × 1 1/2”・Rc1/2” × R2”
- 圧力: 真空～3MPa
- “O”リング: バイトン・NBR・EPDM・シリコン・カルレッツ
- クラッキング圧: 7KPa

**BCV - B0608V**

ブッシングチェック バルブ	本体材質 B: 真鍮 S: SUS316	サイズ 0406: 1/2 × 3/4 0608: 3/4 × 1” 0810: 1” × 1 1/4” 1012: 1 1/4” × 1 1/2” 1216: 1 1/2” × 2”	“O”リング材質 V: バイトン(標準) N: NBR S: シリコン E: EPDM K: カルレッツ
------------------	----------------------------	---	---

■ 用途

- 産業機械・食品工業・プラント・薬品工場・実験設備・真空システム



mm								
	型式	IN Rc	OUT R	A	B	C	D	オリフィス φ
1	BCV-0406	1/2	3/4	32	30	7	25	11.5
2	BCV-0608	3/4	1”	36	35	10	26	15.5
3	BCV-0810	1”	1 1/4”	47	45	13	34	23
4	BCV-1012	1 1/4”	1 1/2”	52	52	15	37	29
5	BCV-1216	1 1/2”	2”	55	63	16	39	35